

A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s
Via IV Novembre 30/32
23854 Olginate (LC)
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it







Possibilità di fare un cerchio completo

Possibility of making a full circle

Informazioni / *Information*

SELV

Certificazioni / *Certifications*

48Vdc-12A

CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*

9600-R...-../B-ST16

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*

BINARIO CURVO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE

CURVED ELECTRIFIED 4-CONDUCTOR TRACK FOR SUSPENSION MOUNTING

DATI TECNICI / *TECHNICAL DATA*

Corrente e tensione nominale: *Rated current and voltage:*	10A/60V dc1A/60V dc
Specifiche: *Specifications:*	1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60Vdc + D+/D- *1 circuit + Data Bus: +/- 10A/0-60V + D+/D-*

CARATTERISTICHE / *FEATURES*

Materiali: *Materials:*	Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame *External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors*
Raggio: *Radius:*	≥ 300 mm
Colori disponibili: *Available colours:*	Nero *Black*
Fissaggio: *Fastening:*	A sospensione *Suspended*
Peso: *Weight:*	tbd
Carico: *Max load:*	4.5 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio) *4,5 Kg/m (see assembly instructions)*

ACCESSORI / *ACCESSORIES*



9604/ST16-...

Note / *Notes*

Binari per utilizzo in versione non polarizzata.
Alimentare solo con alimenttori 24Vdc o 48Vdc Class 2

Tracks for use in non-polarized version
Supply only with 24Vdc or 48Vdc Class 2 power supplies