




PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9600-2/B-ST1

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SUPERFICIE

BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SUPERFICIE



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Rated current and voltage: 10A/60V dc/1A/60V dc

Rated current and voltage:

Specifications: 1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60V dc + D+/D-
Specifiche: 1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60V dc + D+/D-

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors; 3 screws and 3 rawlplugs per meter included
Materiali: Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame; 3 viti e 3 tasselli per metro inclusi

Length: 2000 mm
Length:

Available colours: Black RAL 9005 embossed
Colori disponibili: Nero RAL 9005 goffrato

Fastening: Surface
Fissaggio: A superficie

Weight: 635,4 g
Peso:

Max load: 15 Kg (see assembly instructions)
Carico: 15 Kg (vedi istruzioni di montaggio)

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



ACCESSORIES / ACCESSORI



9604/ST1-B

9605-O/B

9605-V/B

Notes / Note

Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimentatori 24V dc o 48V dc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600
Curved track available. See relevant datasheets.

Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimentatori 24V dc o 48V dc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600
Binari curvi disponibili. Consultare le relative schede.