


PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9500-2/B-ST18-E

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

RECESSED ELECTRIFIED 4-CONDUCTOR TRACK WITH TWO SIDE FLANGES ALLOWING THE SUPPORT OF CEILING PANELS

BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI DA INCASSO, CON DUE ALETTE LATERALI CHE PERMETTONO L'APPOGGIO DEI PANNELLI PER CONTROSOFFITTI

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Rated current and voltage: 15A/60V dc
Rated current and voltage:

Specifications: 2 circuiti: 2x +/- 15A/60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/60V dc + D+/D-
Specifiche: 2 circuiti: 2x +/- 15A/60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/60V dc + D+/D-

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

Materiali: Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

Length: 2000 mm
Length:

Available colours: Black RAL 9005 embossed
Colori disponibili: Nero RAL 9005 goffrato

Fastening: Trimless
Fissaggio: Trimless

Weight: 2049 g
Peso:

Max load: 25 kg/m - Panel weight/m (see assembly instructions)
Carico: 25 Kg/m - Peso pannelli/m (vedi istruzioni di montaggio)

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



ACCESSORIES / ACCESSORI



9504/ST18...

Notes / Note

Track for both polarized and non polarized versions

Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata