




PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9009/G


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

SYMMETRICAL ADAPTER WITH DUAL LOCKING TABS, 6 CONDUCTORS (3 PHASES + N + CONTROL SYSTEM), WITH PHASE SELECTOR

ADATTATORE SIMMETRICO CON DOPPIA LEVA DI AGGANCIO MANUALE, A 6 CONDUTTORI (3 FASI+N+SISTEMA DI CONTROLLO) CON SELETTORE DI FASE

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency: 50/60Hz
Frequency:
Rated current and voltage: 10A / 250V - 1A / 50V FELV
Rated current and voltage:



FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: Polycarbonate body; Copper alloy contacts
Materiali: Corpo in polycarbonato; Contatti in lega di rame

Available colours: Grey RAL 7035
Colori disponibili: Grigio RAL 7035

Fastening: Insert with cam rotation
Fissaggio: Ad innesto con rotazione camme

Weight: 53,1 g
Peso:

Max load: 100 N
Carico:

Maximum torque: 2,5Nm
Massimo momento torcente:

Not compatible with: 9000...TR
Non compatibile con:

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



WIRING / WIRING



insulation piercing connection
Connessione a perforazione di isolante



0,5(6A)-1(10A)

Section of stranded and flexible conductor (mm²)
Sezione conduttore cordato e flessibile (mm²)

ACCESSORIES / ACCESSORI



S-9000/M-...



S-9009/IP40...



S-9009/10-...



S-9209/51



S-9009/BC-...



S-9009/M-...



S-9009/M10-FI



S-9009/M-...-SC



WIRING TOOL

Notes / Note

Compatible with ONETRACK UL 3-circuit tracks with common neutral 120V

Compatibile con i binari ONETRACK UL a 3 circuiti con neutro in comune 120V