



PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9409-4/B

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

ASYMMETRICAL ADAPTER WITH SINGLE LOCKING TAB, 4 CONDUCTORS (3 PHASES + N), WITH PHASE SELECTOR

ADATTATORE ASIMMETRICO CON MONOLEVA DI AGGANCIO MANUALE, A 4 CONDUTTORI (3 FASI+N), CON SELETTORE DI FASE



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency: 50/60Hz

Frequency:

Rated current and voltage: 6A / 250V

Rated current and voltage:



FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: Polycarbonate body; Copper alloy contacts
Materiali: Corpo in polycarbonato; Contatti in lega di rame

Available colours: Black RAL 9005
Colori disponibili: Nero RAL 9005

Fastening: Insert with cam rotation
Fissaggio: Ad innesto con rotazione camme

Weight: 38,9 g
Peso:

Max load: 50 N
Carico:

Maximum torque: 2,5Nm
Massimo momento torcente:

Not compatible with: 9000...TR
Non compatibile con:

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



WIRING / WIRING



insulation piercing connection
Connessione a perforazione di isolante



0,5-1

Section of stranded and flexible conductor (mm²)
Sezione conduttore cordato e flessibile (mm²)

ACCESSORIES / ACCESSORI



S-9009/M...-SC



S-9009/M...-FI



WIRING TOOL



S-9409/9

Notes / Note

Compatible with ONETRACK UL 3-circuit tracks with common neutral 120V

Compatibile con i binari ONETRACK UL a 3 circuiti con neutro in comune 120V