



Information / Informazioni



Insulated in
class II

Certifications / Certificazioni



Specifications / Specifiche

T_A Max T_c
35°C 75°C

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9999-DRI/W

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

ASYMMETRICAL CONCEALED ADAPTER WITH DUAL LOCKING TABS, 6 CONDUCTORS (3 PHASES + N + CONTROL SYSTEM), WITH PHASE SELECTOR, WITH INTEGRATED DRIVER

ADATTATORE A SCOMPARSA ASIMMETRICO CON DOPPIO AGGANCIO MANUALE, A 6 CONDUTTORI (3 FASI+N+SISTEMA DI CONTROLLO), CON SELETTORE DI FASE, CON DRIVER INTEGRATO

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency: 50/60Hz
Frequency:
Rated current and voltage: 0,13A / 220/240V AC - 1A / 50V FELV
Rated current and voltage:
Max. voltage (output): 59V dc (SELV)
Max. voltage (output):

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: Polycarbonate body; Copper alloy contacts
Materiali: Corpo in policarbonato; Contatti in lega di rame
Available colours: White RAL 9010
Colori disponibili: Bianco RAL 9010
Fastening: Insert with click
Fissaggio: Ad innesto con scatto
Weight: 142,3 g
Peso:
Max load: 50 N
Carico:
Maximum torque: 2,5Nm
Massimo momento torcente:

WIRING / WIRING



automatic clamp with 1 hole
Serrafilo automatico ad 1 foro



0,5-1

Section of stranded and flexible conductor (mm²)
Sezione conduttore cordato e flessibile (mm²)

ACCESSORIES / ACCESSORI



KIT-9909-ND/...

Notes / Note

Selectable powers/currents via dipswitch (16 combinations) 5.2 W (125 mA) – 21 W (500 mA)

Potenze/currenti selezionabili mediante dipswitch (16 combinazioni) 5.2W (125mA) – 21W (500mA)