



PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9999-4-DRI/B

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

ASYMMETRICAL CONCEALED ADAPTER WITH DUAL LOCKING TABS, 4 CONDUCTORS (3 PHASES + N), WITH PHASE SELECTOR, WITH INTEGRATED DRIVER

ADATTATORE A SCOMPARSA ASIMMETRICO CON DOPPIO AGGANCIO MANUALE, A 4 CONDUTTORI (3 FASI+N), CON SELETTORE DI FASE, CON DRIVER INTEGRATO

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency:	50/60Hz
<i>Frequency:</i>	
Rated current and voltage:	0,17A / 220/240Vac
<i>Rated current and voltage:</i>	
Max. voltage (output):	59V dc (SELV)
<i>Max. voltage (output):</i>	

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials:	Polycarbonate body; Copper alloy contacts
<i>Materiali:</i>	Corpo in policarbonato; Contatti in lega di rame
Available colours:	Black RAL 9005
<i>Colori disponibili:</i>	Nero RAL 9005
Fastening:	Insert with click
<i>Fissaggio:</i>	Ad innesto con scatto
Weight:	142,3 g
<i>Peso:</i>	
Max load:	50 N
<i>Carico:</i>	
Maximum torque:	2,5Nm
<i>Massimo momento torcente:</i>	

Information / Informazioni



Insulated in
class II

Certifications / Certificazioni



Specifications / Specifiche

T_A	$Max T_c$
35°C	75°C

WIRING / WIRING



automatic clamp with 1 hole
Serrafilo automatico ad 1 foro



0,5-1

Section of stranded and flexible conductor (mm²)
Sezione conduttore cordato e flessibile (mm²)

ACCESSORIES / ACCESSORI



KIT-9909-ND/...

Notes / Note

Selectable powers/currents via dipswitch (11 combinations) 8.6 W (200 mA) – 30 W (700 mA)

Potenze/currenti selezionabili mediante dipswitch (11 combinazioni) 8.6W (200mA) – 30W (700mA)