




Information / Informazioni



Insulated in
class II

Certifications / Certificazioni

**PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO**

9409-DRI-SM/B-N

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

SYMMETRICAL ADAPTER WITH DUAL LOCKING TABS, 6 CONDUCTORS (3 PHASES + N + CONTROL SYSTEM),
WITH PHASE SELECTOR. DISASSEMBLED. UNBRANDED. WITH HOUSING FOR LED DRIVER

ADATTATORE SIMMETRICO CON DOPPIA LEVA DI AGGANCIO MANUALE, A 6 CONDUTTORI (3 FASI+N+SISTEMA DI CONTROLLO), CON SELETTORE DI FASE, SMONTATO, NON BRANDIZZATO, CON ALLOGGIO PER LED DRIVER

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency: 50/60Hz

Frequency:

Rated current and voltage: 4A / 250V - 1A / 50V FELV

Rated current and voltage:

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: Polycarbonate body; Copper alloy contacts
Materiali: *Corpo in polycarbonato; Contatti in lega di rame*

Available colours: Black RAL 9005
Colori disponibili: Nero RAL 9005

Fastening: Insert with cam rotation
Fissaggio: Ad innesto con rotazione camme

Weight: 97,5 g
Peso:

Max load: 50 N
Carico:

Maximum torque: 2,5Nm
Massimo momento torcente:

Not compatible with: 9000...TR
Non compatibile con:

WIRING / WIRING

Insulation piercing connection (0.5-1mm²) for electrical line
Connessione a perforazione di isolante (0.5-1mm²) per linea



Screw terminal (0.5mm²) for data bus
Serrafilo a vite (0.5mm²) per Bus dati

ACCESSORIES / ACCESSORI



S-9009/M...-SC



S-9009/M...-FI



WIRING TOOL

Notes / Note

The checks concerning thermal, mechanical, and EMC compatibility, as well as Class II insulation, are the responsibility of the driver integrator.

Le verifiche riguardanti la compatibilità termica, meccanica, EMC, l'isolamento in Classe II, sono responsabilità dell'integratore del driver.