



PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9409-4-DRI-SM/W-N

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

SYMMETRICAL ADAPTER WITH SINGLE LOCKING TAB, 4 CONDUCTORS (3 PHASES + N), WITH PHASE SELECTOR, DISASSEMBLED, UNBRANDED, WITH HOUSING FOR LED DRIVER

ADATTATORE SIMMETRICO CON MONOLEVA DI AGGANCIO MANUALE A 4 CONDUTTORI (3 FASI+N) CON SELETTORE DI FASE, SMONTATO, NON BRANDIZZATO, CON ALLOGGIO PER LED DRIVER

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency: 50/60Hz
Frequency:
Rated current and voltage: 4A / 250V
Rated current and voltage:

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: Polycarbonate body; Copper alloy contacts
Materiali: Corpo in policarbonato; Contatti in lega di rame

Available colours: White RAL 9010
Colori disponibili: Bianco RAL 9010

Fastening: Insert with cam rotation
Fissaggio: Ad innesto con rotazione camme

Weight: 83,9 g
Peso:

Max load: 50 N
Carico:

Maximum torque: 2,5Nm
Massimo momento torcente:

Not compatible with: 9000...TR
Non compatibile con:

Information / Informazioni



Insulated in
class II

Certifications / Certificazioni



WIRING / WIRING



insulation piercing connection
Connessione a perforazione di isolante



0,5-1

Section of stranded and flexible conductor (mm²)
Sezione conduttore cordato e flessibile (mm²)

ACCESSORIES / ACCESSORI



S-9009/M...-SC



S-9009/M...-FI



WIRING TOOL

Notes / Note

The checks concerning thermal, mechanical, and EMC compatibility, as well as Class II insulation, are the responsibility of the driver integrator.

Le verifiche riguardanti la compatibilità termica, meccanica, EMC, l'isolamento in Classe II, sono responsabilità dell'integratore del driver.