



PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9001-ST15/W

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

INITIAL POWER END FEED WITH POLARIZATION KEY (TOP VIEW) ON THE RIGHT, WITH PROTECTIVE CONTACT, WITH FRONT OR TOP CABLE ENTRY


TESTATA DI ALIMENTAZIONE INIZIALE CON CHIAVE DI POLARIZZAZIONE (VISTA DALL'ALTO) A DESTRA, CON CONTATTO DI PROTEZIONE, CON IMBOCCO CAVI FRONTALE O SUPERIORE

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency:	50/60Hz
<i>Frequency:</i>	
Rated current and voltage:	16A / 440V - 1A / 50V FELV
<i>Rated current and voltage:</i>	
Load on phase/phases:	3,6kVA/10,8kVA
<i>Load on phase/phases:</i>	

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials:	Aluminium and polycarbonate body; Copper alloy contacts
<i>Materiali:</i>	Corpo in alluminio e policarbonato; Contatti in lega di rame
Available colours:	White RAL 9010
<i>Colori disponibili:</i>	Bianco RAL 9010
Fastening:	Snap-in fixing
<i>Fissaggio:</i>	Ad innesto
Weight:	100,4 g
<i>Peso:</i>	



Polarity ridge - floor view

Posizione della polarità - vista dall'alto

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



WIRING / WIRING



Clamp with screw and nut
Serrafilto con vite e dado



1,5-2,5

Cross-section of solid, tinned stranded or prepared conductors (mm²)
Sezione conduttori solidi, cordati stagnati o preparati (mm²)



10-11

Cable stripping (mm)
Spelatura cavetti (mm)